# EXE-NB

ZONEX, polyester, boîtier terminal

CONNECT AND PROTECT

**Humidité opérationnel:** -50 à +100 °C

**Note:** Il ne s'agit pas d'une armoire antidéflagrante. Plaque de montage disponible séparément.

**Description:** Boîtier terminal en polyester pour les applications Ex e à sécurité renforcée. Polyester renforcé de fibre de verre moulé par compression avec agents ajoutés pour lutter contre l'accumulation de charge statique. Inserts internes M4 ou M6 en acier inoxydable pour montage de panneau et DIN. Les dimensions de l'emplacement de montage sont moulées à l'arrière de l'armoire. Emplacements couverts pour vis de montage à l'extérieur de la zone à joint.

**Homologations:** Directive ATEX 2014/34/EU ; ATEX ; TUV 13 ATEX120808U ; Ex eb IIC Gb ; Ex tb IIIC Db IP 66 ; EN 60079-0 ; EN 60079-7 ; EN 60079-31 ; température de service -50 à +100 °C ; IECEx ; IECEx TUV 13.0001U ; Ex eb IIC Gb ; Ex tb IIIC Db IP 66 ; CEI 60079-0 ; CEI 60079-7 ; CEI 60079-31 ; température de service -50 à +100 °C

**Joint:** Joint en silicone haute température continu retenu dans un joint labyrinthe entre le couvercle et le corps.

**Inflammabilité:** UL 94 V-0.

**Protection:** IP 66 | TYPE 4, 4X, 12

**Matériau:** Corps et couvercle: polyester renforcé de fibre de verre moulé par compression, résistant aux chocs. Vis: acier inox.

**Finition:** Le matériau moulé a une finition noire, lisse et peu brillante RAL 9005.

**Livraison:** Corps, porte et vis de couvercle.

| H | L | P | Référence |
|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 55 | EXE807555 |
| 75 | 80 | 75 | EXE807575 |
| 75 | 110 | 55 | EXE1107555 |
| 75 | 110 | 75 | EXE1107575 |
| 75 | 160 | 55 | EXE1607555 |
| 75 | 160 | 75 | EXE1607575 |
| 75 | 190 | 55 | EXE1907555 |
| 75 | 190 | 75 | EXE1907575 |
| 120 | 122 | 90 | EXE12212090 |
| 120 | 220 | 90 | EXE22012090 |
| 160 | 160 | 90 | EXE16016090 |
| 160 | 260 | 90 | EXE26016090 |
| 160 | 360 | 90 | EXE36016090 |
| 160 | 560 | 90 | EXE56016090 |
| 250 | 255 | 120 | EXE255250120 |
| 250 | 400 | 120 | EXE400250120 |
| 405 | 400 | 120 | EXE400405120 |