Series 9121 & 9122
PVC Ball Valve

- Schedule 40/80 PVC
- 150 psi @ 73˚F
- Molded-in-place construction
- White w/blue handle
- EPDM O-ring stem seal
- Santoprene seat

Size in	Part Number		Packing		Weight lb
	Threaded	Slip	Inner	Master	
1/2	02939121G	02939122G	24	96	0.2
3/4	02939121I	02939122I	18	72	0.2
1	02939121K	02939122K	20	80	0.4
1-1/4	02939121L	02939122L	20	40	0.5
1-1/2	02939121M	02939122M	14	28	0.8
2	02939121N	02939122N	5	20	1.4
2-1/2	02939121P	02939122P	-	12	3.7
3	02939121Q	02939122Q	-	8	5.6
4	02939121T	02939122T	-	3	6.3

Series 9541 & 9542
PVC Ball Valve

- Certified to NSF/ANSI 14
- Schedule 40/80 PVC
- 150 psi @ 73˚F
- PTFE seat
- EPDM O-ring stem seal
- Molded-in-place construction
- Gray w/blue handle
- Produced using virgin PVC resins

Size in	Part Number		Packing		Weight lb
	Threaded	Slip	Inner	Master	
1/2	02939541G	02939542G	24	96	0.2
3/4	02939541I	02939542I	18	72	0.2
1	02939541K	02939542K	20	80	0.4
1-1/4	02939541L	02939542L	20	40	0.5
1-1/2	02939541M	02939542M	14	28	0.8
2	02939541N	02939542N	5	20	1.4

Series 9521 & 9522
PVC Ball Valve

- Certified to NSF/ANSI 14
- Schedule 40/80 PVC
- 150 psi @ 73˚F
- PTFE seat
- EPDM O-ring stem seal
- Molded-in-place construction
- White w/blue handle
- Produced using virgin PVC resins

Size in	Part Number		Packing		Weight lb
	Threaded	Slip	Inner	Master	
1/2	02939521G	02939522G	24	96	0.2
3/4	02939521I	02939522I	18	72	0.3
1	02939521K	02939522K	20	80	0.6
1-1/4	02939521L	02939522L	20	40	0.7
1-1/2	02939521M	02939522M	14	28	1.0
2	02939521N	02939522N	5	20	1.5

Series 6122
CPVC Ball Valve, CTS Slip

- Certified to NSF/ANSI 14
- Copper Tube Size
- 150 psi @ 180˚F
- PTFE seat
- EPDM O-ring stem seal
- Cream body w/red handle
- Produced using virgin CPVC resins

Size in	Part Number	Packing		Weight lb
	Slip	Inner	Master	
1/2	02936122G	45	180	0.1
3/4	02936122I	25	100	0.2
1	02936122K	18	72	0.4

Series CV40 & CV50
PVC In-Line Check Valve

- 150 psi @ 73˚F
- Schedule 40 PVC
- EPDM seal
- Spring loaded, stainless steel spring, opens at 2 psi

Size in	Part Number		Packing		Weight lb
	Threaded	Slip	Inner	Master	
1/2	0209CV40G	0209CV50G	12	144	0.2
3/4	0209CV40I	0209CV50I	6	72	0.2
1	0209CV40K	0209CV50K	6	60	0.4
1-1/4	0209CV40L	0209CV50L	4	48	0.6
1-1/2	0209CV40M	0209CV50M	4	40	0.9
2	0209CV40N	0209CV50N	4	24	2.0