

INSTRUCTIONS

1. Bien secouer avant utilisation.
2. Nettoyer et sécher soigneusement l'endroit à colmater.
3. Appliquer le produit de ragréage Ocal® sur la surface endommagée avec un pinceau. Étendre plusieurs couches s'il faut une épaisseur plus importante.
4. Laisser sécher 1 à 4 heures. Pour de meilleurs résultats, laisser vieillir jusqu'au lendemain.

ATTENTION: Tenir loin de la chaleur, des étincelles et de flamme. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Laver soigneusement après manipulation.

PREMIERS SOINS: En cas de contact, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes et consulter immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Absorber les déversements à l'aide de matière inerte et jeter conformément aux règlements applicables. Ne pas transférer le contenu dans un autre contenant non étiqueté.

INSTRUCCIONES:

1. Agite bien antes de usar.
2. Limpie y seque completamente el área que se va a parchar.
3. Aplique el compuesto para parchar Ocal® al área dañada con una escobilla. Se deben usar varias capas del compuesto si se necesita una acumulación mayor.
4. Deje secar de 1 a 4 horas. Para lograr óptimos resultados, déjelo secar toda la noche.

PRECAUCIÓN: Manténgalo alejado del calor, chispas y llamas. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese a fondo después de manipularlo.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuáguese inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos y solicite atención médica. En caso de contacto con la piel, lávese a fondo con agua y jabón. Si es ingerido, solicite atención médica inmediatamente. Mantenga el envase cerrado cuando no lo use. Absorba los derrames con material inerte y elimínelos de acuerdo con las regulaciones aplicables. No traslade el contenido a cualquier otro envase que no tenga etiqueta.

Ocal®

PATCHING COMPOUND FOR PVC PRODUIT DE REGRÉAGE POUR PVC COMPUESTO PARA PARCHAR PARA PVC

PATCHP-G
Dark Gray

• For Use with Ocal® Coated Conduit and Accessories

CAREFULLY READ ALL CAUTIONS AND DIRECTIONS BEFORE USE

• Pour canalisation et accessoires enduits d'Ocal®

LIRE ATTENTIVEMENT TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

• Para uso con conductos y accesorios revestidos de Ocal®

LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR

Net 16 Fl oz. / .47 Liters

Thomas&Betts

DIRECTIONS:

1. Shake well before using.
2. Thoroughly clean and dry area to be patched.
3. Apply Ocal® Patching Compound to damaged area with brush. Multiple layers may be used if a larger build is required.
4. Allow to dry 1 to 4 hours. For optimum results, allow to age overnight.

CAUTION: Keep away from heat, sparks and flames. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling.

FIRST AID: In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately. Keep container closed when not in use. Absorb spills with inert material and dispose of in accordance with applicable regulations. Do not transfer contents to any other unlabeled container.



Thomas&Betts

© 2010 Thomas & Betts Corp.
Memphis, Tennessee 38125
www.tnb.com TA04173 B