

ATQR

Classe CC / Action temporisée

FUSIBLES DE PUISSANCE LISTÉS UL / CSA

LIMITER LES COURANTS DE FAUTES EN DIRECTION
DE VOTRE TRANSFORMATEUR DE CONTRÔLE



Les fusibles de petites dimensions ATQR possèdent les meilleures caractéristiques de temporisation pour les courants d'appel élevés des transformateurs de contrôle, les solénoïdes, et autres charges inductives similaires. Les fusibles ATQR de Mersen fournissent une protection supérieure aux circuits de distribution des systèmes électriques.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :

- Temporisés pour les courants d'appel des transformateurs de contrôle sans fusion inutile
- Très limiteur de courant pour de faibles courants de crête
- Système de détrompeurs pour prévenir les erreurs de remplacement (avec les porte-fusibles recommandés)
- Étiquette orange visible pour une identification rapide et un remplacement simplifié.
- Date de fabrication et numéro de catalogue gravés pour une identification durable
- Le corps en fibre de verre assure une stabilité dimensionnelle dans les environnements industriels rigoureux
- Sable de silice de haute qualité assure une extinction rapide de l'arc électrique et limite les hauts courants de faute

FAITS SAILLANTS :

- Action temporisée
- Le meilleur choix pour la protection des petits transformateurs de contrôle
- Limiteur de courant

CALIBRES :

Volts : 600VCA (1/10-30A),
300VCC (3-2/10 - 30A)

Amps : 1/10 à 30A

CI : 200kA C.I. CA : 100kA C.I.
CC

APPLICATIONS :

- Transformateurs de contrôle
- Solénoïde
- Charges inductives
- Éclairage, chauffage & charges générales

Note : Voir les tables pour plus d'informations sur la protection de moteurs

HOMOLOGATIONS :

- Listé UL selon les Normes 248-4 Filière E2137
- Listé UL selon les Normes 248 en CC
- Certifié CSA selon les Normes C22.2 No 248-4



NUMÉROS DE CATALOGUE (AMPS)

ATOR1/10	ATOR8/10	ATOR2-8/10	ATOR7-1/2
ATOR1/8	ATOR1	ATOR3	ATOR8
ATOR3/16	ATOR1-1/8	ATOR3-2/10	ATOR9
ATOR2/10	ATOR1-1/4	ATOR3-1/2	ATOR10
ATOR1/4	ATOR1-4/10	ATOR4	ATOR12
ATOR3/10	ATOR1-1/2	ATOR4-1/2	ATOR15
ATOR4/10	ATOR1-6/10	ATOR5	ATOR17-1/2
ATOR1/2	ATOR1-8/10	ATOR5-6/10	ATOR20
ATOR6/10	ATOR2	ATOR6	ATOR25
ATOR3/4	ATOR2-1/4	ATOR6-1/4	ATOR30
	ATOR2-1/2	ATOR7	

PORTE-FUSIBLES RECOMMANDÉS
POUR FUSIBLES DE CLASSE CC

No de Pôles	Numéros de catalogue			
	Porte-Fusibles UltraSafe™ avec Indication	À vis avec connecteur rapide double	À plaque avec connecteur rapide double	À boîte en cuivre double
Pôle additionnel		30310R	30320R	30350R
1	USCC1I	30311R	30321R	30351R
2	USCC2I	30312R	30322R	30352R
3	USCC3I	30313R	30323R	30353R
3	USFMCCI			

DIMENSIONS

