



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2007010304252673

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Electric Asia Pte Ltd
50 Kallang Avenue, Singapore 339505

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel.Muka Kuning Kec.
Sungai Beduk – Batam, Indonesia

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel.Muka Kuning Kec.
Sungai Beduk – Batam, Indonesia

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Pushbutton and Pilot light

XB7E: Ui:250V;Uimp:4kV;AC-14:Ue/Ie:240V/0.3A,120V/0.6A;Ith:2A;Indicator light: Ue: Incandescent lamp: 2
50V 50~60Hz;Power supply by resistor: AC230V 50~60Hz;LED 灯: AC120V 50~60Hz,AC230V 50~60Hz;I
P54 (front) ,IP20 (back) ;Φ: 22.0mm

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of
implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Jul.01,2019

Valid until: Jan.14,2021

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by
issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Oct.25,2007

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010304252673

委托人名称、地址

Schneider Electric Asia Pte Ltd
50 Kallang Avenue, Singapore 339505

生产者(制造商)名称、地址

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka
Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam, Indonesia

生产企业名称、地址

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka
Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam, Indonesia

产品名称和系列、规格、型号

按钮开关及指示灯

XB7E: Ui:250V;Uimp:4kV;AC-14:Ue/Ie:240V/0.3A,120V/0.6A;lth:2A;指示灯: Ue: 白炽灯:
250V 50~60Hz;通过电阻供电: AC230V 50~60Hz;LED 灯: AC120V 50~60Hz,AC230V
50~60Hz;外壳防护等级: IP54 (前部),IP20 (后部);安装孔径(Φ): 22.0mm;
型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017


上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 07 月 01 日 有效期至: 2021 年 01 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007 年 10 月 25 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

主任: 



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号: 2007010304252673

第 1 页 共 3 页

纸 号: 2331789

型号解释:

A) 按钮开关 Push buttons

$\frac{XB7EA}{I}$ $\frac{2}{II}$ $\frac{1}{III}$ $\frac{32}{IV}$ $\frac{P}{V}$ $\frac{3}{VI}$

I - 产品系列号及基本功能 Designate the series and the function:

XB7EA: 弹力恢复式按钮 Spring return push button

XB7EH: 自锁式按钮 Latching push button

XB7EL: 弹力恢复凸出式按钮 Spring return projecting push button

II - 操作头颜色 Colour of the head:

- 1 - 白色 White
- 2 - 黑色 Black
- 3 - 绿色 Green
- 4 - 红色 Red
- 5 - 黄色 Yellow
- 6 - 蓝色 Blue

III - 触头类型 Contacts:

- 1 - N/O
- 2 - N/C
- 3 - N/O + N/O
- 5 - C/O

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: 2007010304252673

纸 号: 2331789

IV - 按钮表面的记号 Type of marking on surface of the button:

(黑色/绿色/红色按钮→白色油墨; 白色按钮→黑色油墨; Black / Green / Red button → White ink ;

White button → Black ink)

- 31 - 标志“I” “I” symbol
- 32 - 标志“O” “O” symbol
- 33 - 标志“ARRET” 或“START” “ARRET” or “START” symbol
- 34 - 标志“STOP” “STOP” symbol
- 341 - 标志 向上箭头 up arrow
- 342 - 标志 向右箭头 right arrow
- 343 - 标志 向下箭头 down arrow
- 344 - 标志 向左箭头 left arrow
- 36 - 标志“II” “II” symbol
- 42 - 标志“MARCHE” “MARCHE” symbol

V - 扩展 Extension:

P - 型式 12 外壳及端子保护 For mounting on type 12 enclosure and terminals protection.

VI - 快速连接 Fast connection:

3 - 6.35mm 快速连接端子或 2 根 2.8mm 快速连接端子 Quick connect terminals of 6.35 mm or two times 2.8 mm

空白 - 螺纹连接端子 Or when blank - screw type terminals

B) 急停蘑菇头按钮开关 Emergency stop mushroom head Push buttons

$\frac{XB7ES}{I}$	$\frac{1}{II}$	$\frac{4}{III}$	$\frac{2}{IV}$	$\frac{P}{V}$
-------------------	----------------	-----------------	----------------	---------------

I - 基本功能 Function:

XB7ES: 急停蘑菇头按钮 Emergency stop mushroom head Push button

II - 操作头描述 Description of the head:

- 1 - 钥匙复位 Key to release
- 5 - 旋转复位 Turn to release

III - 操作头颜色 Colour of the head:

- 4 - 红色 Red

IV - 触头类型 Contacts:

- 2 - N/C
- 5 - N/C + N/O

V - 扩展 Extension:

P - 型式 12 外壳及端子保护 For mounting on type 12 enclosure and terminals protection.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号: 2007010304252673

第 3 页 共 3 页

纸 号: 2331789

C) 指示灯 Pilot light

$\frac{XB7EV}{I}$ $\frac{0}{II}$ $\frac{3}{III}$ $\frac{B}{IV}$ $\frac{P}{V}$ $\frac{3}{VI}$

I - 基本功能 Function:

XB7EV: 指示灯 Pilot light

II - 电源 Supply:

0 - 整体式 LED 灯 Integral LED

6 - 直接供电, 白炽灯, 最大电压 250V, 50-60Hz, 灯泡功率最大 2.6W Direct supply, incandescent bulb, up to 250V, 50-60 Hz, lamp up to 2.6 W.

7 - 通过电阻供电, 白炽灯, 230V, 50-60Hz Direct through resistor, incandescent bulb, 230 V ac, 50-60 Hz

III - 颜色 Colour:

1 - 白色 White

3 - 绿色 Green

4 - 红色 Red

5 - 黄色 Yellow

6 - 蓝色 Blue

7 - 透明色 Clear

8 - 橙色 Orange

IV - LED 模块电压 Supply of LED models:

G - 120 V ac

M - 230 V ac

V - 扩展 Extension:

P - 型式 12 外壳及端子保护 For mounting on type 12 enclosure and terminals protection.

VI - 快速连接 Fast connection:

3 - 6.35mm 快速连接端子或 2 根 2.8mm 快速连接端子 Quick connect terminals of 6.35 mm or two times 2.8 mm

空白 - 螺纹连接端子 Or blank - screw type terminals

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



中国质量认证中心