

HOJA DE SEGURIDAD
MSDS 0660

=====

Sección 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

CODIGO HMIS

Salud 1, Inflamabilidad 0, Reactividad 0, PPI B

NOMBRE PRODUCTO

Metacaulk 1200, todas las variedades.

CÓDIGOS DE PRODUCTOS

66015, 66292, 66379, 66387, 66521, 66523, 66525, 66527

FAMILIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Orgánicos / inorgánicos

USO

Sellador contra fuego

FABRICANTE

La Corporación RectorSeal
2601 Spenwick unidad
Houston, Texas 77055 EE.UU.

TELÉFONO DE EMERGENCIA.

CHEMTREC 24 horas
(800) 424-9300

FECHA DE VALIDACIÓN

06 de abril 2010

TELÉFONO SERVICIO TÉCNICO NO.

(800) 231-3345

FECHA DE REVISIÓN

06 de abril 2010

=====

Sección 2 - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

% Por peso UNIDADES INGREDIENTE CAS No.

Ninguno como se define en la Comunicación de Peligros de OSHA 29 CFR 1910.1200.

=====

Sección 3 - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

RESUMEN DE LOS PELIGROS AGUDOS

Puede causar irritación de la piel.

LA RUTA DE EXPOSICIÓN, Signos y Síntomas

INHALACIÓN

No es un irritante respiratorio.

CONTACTO CON LOS OJOS

El contacto puede causar irritación de los ojos.

CONTACTO CON LA PIEL

El contacto puede causar irritación de la piel.

INGESTION

Posible irritación de las membranas mucosas de la boca, la garganta y el estómago.

RESUMEN DE LOS PELIGROS CRÓNICOS

No se conoce ninguno.

CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN

Personas con condiciones preexistentes de la piel o alergias químicas pueden ser más susceptibles de ponerse en contacto con los efectos del elastómero curado.

Sección 4 - PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INHALACIÓN: No es un irritante respiratorio.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón. Si se produce irritación, busque atención médica.

Contacto con los Ojos: Lave inmediatamente con grandes cantidades de agua. Si existe irritación, busque atención médica.

INGESTIÓN: Si se ingiere, llamar inmediatamente al médico. Sólo inducir vómitos tras la instrucción de un médico. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.

Sección 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PUNTO DE INFLAMACIÓN LEL UEL

Ninguno N / D N / D

METODO EXTINGUIR

Espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono o neblina de agua.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS: Use equipo autónomo de respiración(SCBA) y ropa protectora. Contiene posibles productos de descomposición peligrosos (véase el apartado 10).

PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION: El calor puede acumularse y romper contenedores cerrados.

Sección 6 - FUGAS ACCIDENTALES

PASOS A SEGUIR EN CASO DE DERRAME: Limpie los derrames para evitar el riesgo de caída. Evitar la descarga en las alcantarillas, desagües, canales y en el suelo. Usar ropa de protección durante la limpieza.

=====

Sección 7 - Manipulación y almacenamiento

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO: Mantenga el recipiente cerrado y en posición vertical cuando no esté en uso. Para evitar la rotura del contenedor por posible congelación, no almacene por debajo de 40 F.

OTRAS PRECAUCIONES: Evite el contacto prolongado o repetido con la piel o prendas de vestir. Los envases vacíos pueden contener residuos y vapores; trátelos como si estuviesen llenos y respete todas las precauciones del producto. No reutilice los envases vacíos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

=====

=====

Sección 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA (ESPECIFIQUE TIPO): No se requiere.

VENTILACIÓN - ESCAPE LOCAL: Aceptable

ESPECIAL: N / A

MECÁNICA (GENERAL): Preferible

OTROS: N / A

GUANTES DE PROTECCIÓN: Use guantes de goma.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Gafas de seguridad (ANSI Z-87.1 o equivalente)

LA OTRA ROPA PROTECTORA O EQUIPO: Overol recomendado.

TRABAJO / HIGIENE: En caso de uso puede resultar en contacto con la piel, lave las partes expuestas antes de comer, beber, fumar, o dejar el área de trabajo.

Lave la ropa contaminada antes de usarla.

=====

=====

Sección 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN: 212 F (100 C) a 760 mm Hg

GRAVEDAD ESPECÍFICA (H₂O = 1): 1.2 - 1.6

PRESIÓN DE VAPOR (mm Hg): 17 a 68 F (20 C)

PUNTO DE FUSIÓN: N / A

DENSIDAD DE VAPOR (AIRE = 1): N / A

VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (acetato de etilo = 1): > 1

APARIENCIA / OLOR: Pasta roja o blanca / olor leve

SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)

(Porcentaje teórico en peso): <1% y <10 g / L

=====

=====

Sección 10 - Estabilidad y reactividad

ESTABILIDAD: Estable

CONDICIONES A EVITAR: Ninguno

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR): No se conocen.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: CO, CO2 hidrocarburos y fragmentado.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá.

=====

=====

Sección 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

CRÓNICA DE LOS PELIGROS DE LA SALUD

Ningún ingrediente de este producto es una IARC, NTP o OSHA carcinógeno en la lista.

DATOS DE TOXICOLOGÍA

Nombre de ingrediente

Ninguno

=====

=====

Sección 12 - Información Ecológica

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Nombre de ingrediente

Ninguno

Cadena alimentaria potencial concentración de N / A

AVES DE TOXICIDAD N / A

DBO N / A

TOXICIDAD ACUÁTICA N / A

=====

=====

Sección 13 - CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

Clasificación de Residuos: no regulado de desechos sólidos

Método de eliminación: vertedero autorizado

Los residuos de este producto no son considerados peligrosos según la definición del Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) 40 CFR 261. Desechar de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales la regulación en materia de contaminación.

=====

=====

Sección 14 - INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

DOT: No regulado

MAR (IMDG): No regulado

AIRE (IATA): No regulado

WHMIS (Canadá): No regulado

=====

=====

Sección 15 - INFORMACIÓN LEGAL

Los datos reglamentarios
Nombre de ingrediente

Ninguno
SARA 313 N / A
Inventario TSCA Todos los componentes de la lista
CERCLA RQ N / A
RCRA Código N / A

=====

=====

Sección 16 - OTRA INFORMACIÓN

Este documento es elaborado de conformidad con la Comunicación de Peligros de OSHA Standard (29 CFR 1910.1200). La información aquí contenida se suministra de buena fe pero sin ninguna garantía, expresa o implícita. Consulte a RectorSeal (713) 263-8001 para mas información.