




Piquet de terre rond, piquet à conducteur, bronze – CP58



- Pour utilisation avec les piquets de terre en acier cuivré
- Les pièces homologuées UL 467 peuvent être ensevelies directement dans le sol ou le béton



Référence	CP58
Matériau	Bronze de silicium
Diamètre du piquet de terre, nominal	1/2" - 5/8"
Diamètre du piquet de terre, Réel (Ø)	12,5 - 14,2 mm
Taille du conducteur	N° 10 solide - n° 2 torsadé Solide, 6 mm ² - Torsadé 25 mm ²
Taille de la clé	1/2"
Conformité à	IEC® EN 62561-1
Couple [TQ]	16,9 N-m
Certifications	CSA 46866 cULus RUS
Quantité Standard d'Emballage	50 pc
UPC	78285630703
EAN-13	8711893041675

CSA, CSA-US et C-CSA-US sont des marques déposées de l'Association canadienne de normalisation. IEC est une marque déposée de la Commission électrotechnique internationale. UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.